



DEPASCALE.COM.AR

DP
De Pascale®

EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL

**DP**
De Pascale®

Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

DPT100050609	Eslinga Capacidad 1 Tn Largo 5 m Ancho 50 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378
--------------	--

LONGITUD	CARGA DE TRABAJO	COEFICIENTE	LOTE	FECHA	NORMA
5 m	1000 Kg	6	9999	17/07/2025	IRAM 5378

FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 	LAZO 	CANASTO 	CANASTO 45° 	CANASTO 90° 	CANASTO 120° 
FACTOR DE MODO DE USO						
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	1000 Kg	800 Kg	2000 Kg	1800 Kg	1400 Kg	1000 Kg

Color según Capacidad
de **Eslingas**Blanco
760 kgVioleta
1000 KgVerde
2000 KgAmarillo
3000 KgGris
4000 KgRojo
5000 KgMarrón
6000 KgAzul
8000 KgNaranja
10000 Kg



RECOMENDACIONES DE USO

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT. 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I"- Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar


Fernando Rojas
Responsable de Producción

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar



DEPASCALE.COM.AR

