



DEPASCALE.COM.AR


DP
De Pascale®
EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL



Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
DPT4000100613	Eslinga capacidad 4 Tn 7 m Ancho 100 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378								
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO		COEFICIENTE	LOTE		FECHA		NORMA	
7 m	4000 Kg		6	9999		05/11/2025		IRAM 5378	
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 	LAZO 	CANASTO 	CANASTO 45° 	CANASTO 90° 	CANASTO 120° 			
FACTOR DE MODO DE USO									
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	4000 Kg	3200 Kg	8000 Kg	7200 Kg	5600 Kg	4000 Kg			
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg	Violeta 1000 Kg	Verde 2000 Kg	Amarillo 3000 Kg	Gris 4000 Kg	Rojo 5000 Kg	Marrón 6000 Kg	Azul 8000 Kg	Naranja 10000 Kg



RECOMENDACIONES DE USO

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT. 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I"- Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar

Fernando Rojas
Responsable de Producción

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 |+54 9 (11)4442-2505
ventas@depascale.com.ar

