



DEPASCALE.COM.AR

DP
De Pascale


EL ADN DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL



Izaje y Sujeción

CERTIFICADO DE CALIDAD

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN										
DPT8000200611		Eslinga capacidad 8 Tn 6 m Ancho 200 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378										
LONGITUD	CARGA DE TRABAJO	COEFICIENTE		LOTE		FECHA		NORMA				
6 m	8000 Kg	6		9999		05/11/2025		IRAM 5378				
FORMAS DE MONTAJE	DIRECTO 		LAZO 		CANASTO 		CANASTO 45° 		CANASTO 90° 		CANASTO 120° 	
FACTOR DE MODO DE USO												
CARGA MÁX. ADMISIBLE SEGUN FORMA DE MONTAJE	8000 Kg		6400 Kg		16000 Kg		14400 Kg		11200 Kg		8000 Kg	
Color según Capacidad de Eslingas	Blanco 760 kg	Violeta 1000 Kg	Verde 2000 Kg	Amarillo 3000 Kg	Gris 4000 Kg	Rojo 5000 Kg	Marrón 6000 Kg	Azul 8000 Kg	Naranja 10000 Kg			



RECOMENDACIONES DE USO

- Los resultados del examen físico obtenidos en laboratorio son en condiciones normales de uso, sin embargo debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la adecuación del producto para el uso que se pretende.
- Los elementos de Izaje deben ser sometidos a inspecciones periódicas por el personal idóneo. Ante signos de desgaste, cortes o costuras dañadas la misma debe ser retirada de servicio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado. Consulte con su responsable de seguridad e higiene si el producto es adecuado para el uso que se pretende dar. INDUSTRIA ARGENTINA. Para consultar si el producto es apropiado para un uso en particular o cualquier otra consulta contactarse con Industrias De Pascale S.A. (CUIT. 30-70778429-2) a la siguiente dirección: Virgilio 434 2 "I"- Cap. Fed. e-mail: servicioalcliente@depascale.com.ar


Fernando Rojas
Responsable de Producción

Elementos de Protección Personal
Industrias De Pascale S.A.
www.depascale.com.ar
+54 9 (11) 4442-3773 | +54 9 (11) 4442-2505
ventas@depascale.com.ar



DEPASCALE.COM.AR

