

Certificado de UL de Argentina

Certificado/Certificate
19AR43890.1B

Fecha de emisión/Issue
date
2025-11-14

Sistema de
Certificación/Certification
System
5

Se certifica que/This is to acknowledge that

INDUSTRIAS DE PASCALE S A

ha evaluado su producto/has had

Dispositivo Anticaída Retractil

y cumple con los requisitos de la norma/evaluated and meets the
requirements of the standard

EN 360:2002

Gerente de Certificación/
Certification Manager: Ariel Amandi

Este certificado permite colocar la marca de UL de Argentina SRL sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de la marca arriba mencionada en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res. SIC.N° 18/25. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the mark may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned mark in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. SIC.N° 18/25. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina



CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 19AR43890.1B

Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-11-14

Titular del Certificado/Certificate holder INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Producto Certificado/Certified Product Dispositivo Anticaída Retractil

Fabricante/Manufacturer INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Fábrica/Production Site Por confidencialidad los datos del proveedor de los productos incluidos en este certificado no se encuentran a la vista.
De requerirlos solicítelos a servicioalcliente@depascale.com.ar

Modelo/Model DPA30101, DPA30002, DPA30102, DPA30273, DPA30276 (Ver Página 3 / See Page 3)

Marca/Trademark DP

Valores nominales y características principales
/Rating and principal characteristics (Ver página 3/ See page 3)

Información Adicional/Additional Information Esta enmienda "B" reemplaza al certificado 19AR43890.1A. Fecha inicial de certificación 14/05/2019.

Evaluado de acuerdo a/Tested according to EN 360:2002

Según el Informe de Ensayo SHITSUKE N° 51732-456-86217 issued on 2019-04-22
/According to the Test Report SHITSUKE N° 51729-456-86214 issued on 2019-04-22
SHITSUKE N° 51730-456-86215 issued on 2019-04-22
SHITSUKE N° 51731-456-86216 issued on 2019-04-22
SHITSUKE N° 58589-456-92757 issued on 2020-10-26
SHITSUKE N° 58590-456-92755 issued on 2020-10-26
SHITSUKE N° 58591-456-92758 issued on 2020-10-26


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 19AR43890.1B

Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-11-14

Valores nominales y características principales / Rating and principal characteristics

Marca	Modelo	Descripción
DP	DPA30000	Dispositivo Retráctil Automático, con Cinta UHMWPE ancho 25mm, Largo 6 m. Carcaza Termoplástico, con Mosquetón de Acero galvanizado doble traba apertura de 18mm
DP	DPA30001	Dispositivo Retráctil Automático, con Cinta UHMWPE ancho 25mm, Largo 9 m. Carcaza Termoplástico, con Mosquetón de Acero galvanizado doble traba apertura de 18mm
DP	DPA30002	Dispositivo Retráctil Automático, con Cinta UHMWPE ancho 19mm, Largo 2 m. con amortiguador de caídas. Carcaza Termoplástico, con Mosquetón de Acero galvanizado doble traba apertura de 18mm
DP	DPA30100	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 3 m. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30101	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 4,5 m. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30102	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 6 m. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30103	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 10 m. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30104	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 15 m. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30105	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 20 m. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio
DP	DPA30106	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 6 m. con amortiguador de Caídas, Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 21mm con eslabón giratorio
DP	DPA30107	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 10 m. con amortiguador de Caídas, Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 21mm con eslabón giratorio
DP	DPA30108	Dispositivo Retráctil Automático, con Cable de Acero Galvanizado Ø 4.8mm, Largo 15 m. con amortiguador de Caídas, Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 21mm con eslabón giratorio
DP	DPA30271	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 10 m. con amortiguador de caídas. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate
DP	DPA30272	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 15 m. con amortiguador de caídas. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate
DP	DPA30273	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 20 m. con amortiguador de caídas. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate
DP	DPA30274	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 25 m. con amortiguador de caídas. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate
DP	DPA30275	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 30 m. con amortiguador de caídas. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate
DP	DPA30276	Dispositivo Retráctil Automático, con cable de acero galvanizado Ø 4.8mm, Largo 35 m. con amortiguador de caídas. Carcaza Termoplástico con Conector de Acero galvanizado apertura 18mm con eslabón giratorio. Con manivela de rescate

FIN DEL DOCUMENTO

Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Ciudad de Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2025

SRES. INDUSTRIAS DE PASCALE S A

S _____ / _____ D.


Ref.: Constancia de control de vigilancia de Certificados - Esquema Res. S.I.C. N° 18/2025 (Equipos, Medios y Elementos de Protección Personal).

Por la presente se deja constancia que los certificados indicados más abajo, cuyo titular es la empresa **INDUSTRIAS DE PASCALE S A**, han cumplido con el plan de seguimiento y control de vigilancia conforme lo establecido por este organismo, según lo dispuesto en la legislación vigente y las normas técnicas aplicables, y en consecuencia se extiende su vigencia hasta el **23/05/2027**.

<i>Certificado</i>	<i>Producto</i>	<i>Laboratorio Interviniente</i>	<i>Número de informe</i>	<i>Fecha de ensayo.</i>
19AR43890.1B	Dispositivo Anticaída Retractil	Shitsuke	80899-456-116894	23/05/2025

Nota: la muestra ensayada corresponde al Certificado resaltado en la tabla.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente,



ARIEL AMANDI
Dpto. Certificación de Producto
UL de Argentina S.R.L.

Acá se encuentra mencionado el certificado que estás buscando, dentro de la carta de vivilancia.

UL de Argentina SRL
UL Solutions
Avenida Corrientes 800, piso 39, oficina 104
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1043AAU) Argentina

T+54.11.3984.2600
UL.com/Solutions