



Cola de amarre regulable de 2m con amortiguador

Características Generales

Producto certificado: Norma IRAM 3622-1
Cola de amarre anticaída con amortiguador regulable hasta 2m de largo.
Cinta poliéster de alta tenacidad, ancho 50mm, largo 2,00m.
2 Mosquetones con abertura de 18mm, doble traba de seguridad, zincado amarillo.
1 Amortiguador de caída incorporado.

Usos Posibles

Utilizado para trabajos generales en altura donde existan riesgos de caída.

- * Tareas de Construcción y Obra Pública.
- * Mantenimiento de postes telefónicos, eléctricos o de TV por cable.
- * Trabajos en Andamios y Escaleras.
- * Industria siderúrgica .
- * Industria pesada.

Vea También otros Modelos:

[DPA001101](#) - [DPA000102](#) - [DPA001102](#) -
[DPA000103](#) - [DPA001103](#) -
[DPA010103\(DIELÉCTRICO\)](#) - [DPA000104](#) -
[DPA000108\(PETROLERA\)](#)

Protección según IRAM 3609

| | |
|-----|-----|
| N/a | 999 |
|-----|-----|

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.