



Cola de amarre regulable de 1.5m

Características Generales

Producto certificado: Norma IRAM 3622-2
Cabo de posicionamiento regulable, en cinta plana de hasta 1,5m de largo
Cinta poliéster de alta tenacidad, ancho 50mm, regulable de 1,20 hasta 1,50m.
2 Mosquetones con abertura de 18mm, doble traba de seguridad, zincado amarillo.

Usos Posibles

Ideal para trabajos de posicionamiento en altura, permitiendo al usuario tener las manos libres para realizar las maniobras de las tareas.

- * Tareas de Construcción y Obra Publica.
- * Mantenimiento de postes telefónicos, eléctricos o de TV por cable.
- * Trabajos en Andamios y Escaleras.
- * Industria siderúrgica .
- * Industria pesada.

Vea Tambien otros Modelos:

[DPA000100](#) - [DPA002100](#) - [DPA003100](#)

Protección según IRAM 3609

N/a	999
-----	-----

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.