

## Cinturón liniero con refuerzo lumbar y cola de amarre regulable incorporada.

### Características Generales



Cinturón liniero con refuerzo lumbar y dos puntos de anclaje con cinta poliéster de alta tenacidad de 45mm regulable de hasta 2m.

Argolla Doblada Forjada tipo "D" 2,5 Tn de acero zincado

Hebilla Rápida 1,8 Tn Largo 57mm de acero zincado.

Gancho de Acero 2,3Tn ojal plano, abertura de 16mm.

Hebilla de ajuste forjada de 2,3Tn de acero zincado.

### Usos Posibles

Ideal para los usuarios que deben ejecutar tareas de posicionamiento en altura y sujeción permitiendo al usuario tener las manos libres para realizar las maniobras de las tareas.

Mantenimiento de postes telefónicos, eléctricos o de TV por cable.

Trabajos en Andamios y Escaleras.

Industria siderúrgica.

Industria metalúrgica pesada.



AR1257

### **Inocuidad de los EPI**

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

### **Comodidad y Eficiencia**

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

### **Lavado y Limpieza**

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

### **Almacenamiento**

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

### **Transporte**

No es necesario condiciones especiales de transporte.

### **Vencimiento**

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.