



Cabo de vida anticaídas de 1m con amortiguador y dos ramas de cuerda retorcida de Ø14mm con mosquetón de 55mm

Características Generales

Producto Certificado: Norma IRAM 3622-1

Cabo de Vida anticaída de dos ramas de 1 m de largo, en cuerda retorcida con argolla D, refuerzo con amortiguador y mosqueton.

2 ramas de cuerda retorcida de Ø14 mm. que permiten hacer un lazo para amrarse a estructuras de gran tamaño.

2 Mosquetones con abertura de 55mm, doble traba de seguridad, zincado plateado.

1 Mosqueton con abertura de 18mm, doble traba de seguridad, zincado amarillo.

1 Amortiguador de caída incorporado.

Usos Posibles

Utilizado para trabajos generales en altura donde existan riesgos de caída. Mantiene seguro al usuario durante el cambiar de posición de trabajo gracias a sus 2 ramas de cuerda retorcida que permiten la desconexión de una para el traslado, mientras que la otra sigue conectada protegiéndolo del riesgo de caída.

- * Tareas en Estaciones Petroleras
- * **Protección según IRAM 3609.**
- * Mantenimiento de postes telefónicos, eléctricos o de TV por cable.
- * Trabajos en Andamios y Escaleras.
- * Industria siderúrgica .
- * Industria pesada.



AR1257

| | |
|-----|-----|
| N/a | 999 |
|-----|-----|

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.