

Zapato de seguridad, talle 45, cuero descarnado negro, puntera de acero



Características Generales

Capacidad: 4 Galones (0.015 m³)

Cierre: Manual

Medidas: 560mm(Alto)x 430mm(Ancho)x 430mm(Profundidad)

Espesor: 1.2 mm

Cantidad de estantes: 1

Cantidad de puertas: 1

Usos Posibles

Aplicables en todo tipo de plantas industriales y fábricas.

Obras civiles y construcción.

Mantenimiento.

Trabajos eléctricos.

Logística, depósitos y transporte.

Carpinterías y herrerías.



AR1257

Talles Disponibles

Talles Disponibles	T36
	T37
	T38
	T39
	T40
	T41
	T42
	T43
	T44
	T45
	T46

Instrucciones de Uso

Consulte con el responsable de seguridad si el calzado es adecuado al uso que se le intenta dar. Verifique que el talle utiliza sea el adecuado. Ajuste el calzado utilizando los cordones, verifique que el mismo no se salga.

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante

no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia.

Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Ergonomía

El producto está diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

Comodidad y Eficiencia

El producto no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso. El material del producto da la necesaria solidez para su uso.

Lavado y Limpieza

Para la limpieza de este calzado se recomienda realizar la misma utilizando un paño húmedo libre de detergente.

Secar de manera natural sin exponer directamente a una fuente de calor intenso.

Higienizar diariamente el interior del calzado con productos pédicos.

Se recomienda la aplicación de cremas o pomadas específicas para cuero, para todas aquellas partes del calzado que están confeccionadas en dicho material.

Almacenamiento

-Almacenar el calzado en ambiente seco y templado (50% a 60% de Humedad relativa y 20 a 22 °C)

-Conservar el calzado durante el almacenamiento en lugar limpio y en su envase individual.