



Gte. Látex Sintético Blanco Talle 9/XL (Liviano)

Características Generales

Producto certificado: Norma EN 420, EN 420 A1, EN 374-1, AQL 1,5.

Autorizado por ANMAT

Solo para riesgos mínimos contra:

Acción mecánica cuyos riesgos sean artificiales;
Productos de limpieza de acción débil y efectos fácilmente reversibles.

Espesor Medido sobre los dedos: 80 micrones.

No estéril y sin polvo.

No contiene látex natural.

Forma ambidiestra.

Borde de puño enrollado.

Alta sensibilidad táctil y dexteridad.

Dedos texturizados para mayor agarre.

Usos Posibles

- * Laboratorios.
- * Industria Química.
- * Montaje.



AR1257

Datos Técnicos

Tipo de Puño	Integrado al guante.
Largo Total	Corto de 7 cm. ± 1 cm.
Colores	Blanco.
Recubrimiento	Sin Recubrimiento

Talles Disponibles

Talles Disponibles	Talle 6S
	Talle 6S
	Talle 6S

Instrucciones de Uso

- * No se deben usar los guantes cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.
- * Los guantes nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselo de las manos.
- * Asegúrese tener las manos limpias al ponerse los guantes.
- * Para asegurar una mejor estanqueidad en la utilización con líquidos, colocar el puño del guante por encima de la ropa de trabajo.
- * Este guante ha sido concebido para un solo uso.
- * Quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior. Para ello, doblar el puño y quitárselo dando la vuelta.

Inocuidad de los EPI

El guante está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia.

Los materiales utilizados para la fabricación del guante no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Las partes del guante que están en contacto con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.

Determinación del valor del pH:

Referencia: Norma IRAM 3608.4.4.2

Requisitos: Rango, 3.5 Se determina el valor de PH comprobando que no sea nocivo para la piel.

Detección de Cromato Soluble:

Referencia: Norma IRAM 3608.4.4.3

Requisitos: NA, requisito únicamente aplicable para los EPIs contruidos en cuero.

Ergonomía

Este guante ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

Comodidad y Eficiencia

El guante no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.