

Eslinga Capacidad 2 Tn Largo 3 m Ancho 60 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378

Características Generales



Eslinga con una capacidad de 2 toneladas
Posee un diámetro interno del ojal de 26 cm.

Fabricadas acorde a Norma **IRAM 5378**.
& Fabricadas en Poliéster de alta tenacidad.
Proceso de fabricación certificado bajo la norma
ISO 9001-2015.

Coeficiente de seguridad 6.

Etiqueta identificatoria conteniendo los siguientes
datos: Nombre del fabricante, Código, Longitud,
Carga máxima de uso en tiro directo, Lazo,
Canasto, Número de lote de fabricación,
Coeficiente de seguridad, Fecha de fabricación.
Certificado de calidad: Todas las eslingas son
entregadas con un certificado de calidad, en las
cuales se detallan los mismos datos de la
etiqueta.

Rango de temperatura admitido de -40°C a
+90°C.

Elongación a la carga máxima de trabajo de
aproximadamente 4%

Gran Flexibilidad y excelente relación peso de la
eslinga con la capacidad máxima de uso. Esto
brinda gran comodidad en el manipuleo de la
eslinga.

Gran durabilidad y seguridad, debido a que las
fibras que ejercen el esfuerzo de izaje nunca
entra en contacto con la carga. Lo que brinda
gran seguridad en su utilización.



AR1257

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.