

## **Eslinga capacidad 6 Tn 7 m Ancho 150 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378**

### **Características Generales**



Eslinga con una capacidad de 6 toneladas. Posee un diámetro interno del ojal de 45 cm.

Fabricadas acorde a Norma **IRAM 5378**.  
& Fabricadas en Poliéster de alta tenacidad. Proceso de fabricación certificado bajo la norma **ISO 9001-2015**.

Coeficiente de seguridad 6.

Etiqueta identificatoria conteniendo los siguientes datos: Nombre del fabricante, Código, Longitud, Carga máxima de uso en tiro directo, Lazo, Canasto, Número de lote de fabricación, Coeficiente de seguridad, Fecha de fabricación. Certificado de calidad: Todas las eslingas son entregadas con un certificado de calidad, en las cuales se detallan los mismos datos de la etiqueta.

Rango de temperatura admitido de -40°C a +90°C.

Elongación a la carga máxima de trabajo de aproximadamente 4%

Gran Flexibilidad y excelente relación peso de la eslinga con la capacidad máxima de uso. Esto brinda gran comodidad en el manipuleo de la eslinga.

Gran durabilidad y seguridad, debido a que las fibras que ejercen el esfuerzo de izaje nunca entra en contacto con la carga. Lo que brinda gran seguridad en su utilización.



### **Almacenamiento**

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

### **Transporte**

No es necesario condiciones especiales de transporte.

### **Vencimiento**

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.