



Mameluco Retardante Azul Talle 3XL 250 grs/m2, 7.25 Oz 100% Algodon FR, NFPA 2112

Características Generales

Mameluco retardante diseñado para brindar protección, comodidad y resistencia durante la jornada laboral. Su tejido liviano favorece la movilidad y el confort, siendo ideal para trabajos en entornos industriales exigentes. Disponible en color azul y amplia variedad de talles.

Gramaje: 250 gr/m2.

Composición: 100% Algodón.

Usos Posibles

Esta prenda está diseñada para la protección contra la exposición térmica de corta duración (incendio repentino).

No está diseñada para el contacto directo con las llamas ni para la extinción de incendios estructurales.



AR1257



Escanee el código QR-AR para consultar el certificado y la declaración jurada correspondientes según Resolución 18/25

Datos Técnicos

Colores	AZUL
---------	------

Talles Disponibles

Talles Disponibles	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	S
	S

Guía Talles

Instrucciones de Uso

Seleccione el talle correcto según la tabla de talles.

La prenda debe ajustarse correctamente para proporcionar la protección certificada.

Inspeccionar antes de cada uso.

Verificar costuras, cierres, cremalleras y el estado general.

Ponerse la prenda en un área limpia, asegurar todos los cierres y garantizar un ajuste correcto.

Para retirarla, usar guantes, quitarse la capucha, desabrochar, enrollar el traje desde los hombros, brazos y luego las piernas después de quitarse el calzado.

Desechar o limpiar si está contaminado.

ADVERTENCIA

Esta prenda no está hecha para contacto directo con fuego o acciones de extinción de incendios estructurales.

Ergonomía

El producto está diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

Comodidad y Eficiencia

El mameluco no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso. Tanto el material como las uniones o costuras, dan al mameluco la necesaria solidez para su uso.

Lavado y Limpieza

Lavar esta prenda separada de las prendas no resistentes al fuego.

Asegurar todos los cierres antes del lavado y secado.

Lavar con máquina en agua caliente (Máximo 140°F / 60°C) con un detergente suave.

No utilice blanqueadores ni detergentes que contengan cloro.

Secar con secadora a temperatura baja (Máx 160°F / 71°C).

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado.

Evitar la exposición directa al sol, humedad excesiva, aceites y contaminantes químicos.