



## Rodillera Premium, Acolchado de Gel y Espuma, Protección en PVC

### Características Generales

Cumple la norma EN ISO 13688:13 y EN 14404:05+A1:10.

Diseño ergonómico.

Rodillera de protección de **gel inyectado**.

Fabricadas en **PVC transparente resistente y antideslizante**, que se adhiere a la superficie.

Sujeción por tira elástica de neopreno de 2,5 cm y velcro.

Interior con protección anatómica para un mayor confort.

**Extremadamente ligera.**

Ajustable a cualquier ropa de trabajo.

Protección de las rodillas en superficies desiguales.

Medidas: 24.5 cm de largo x 16.5 cm de ancho.

### Usos Posibles

Trabajos en interiores y exteriores sobre superficies duras (cemento, pisos, madera y techos).

## **Instrucciones de Uso**

Colocar a la altura de la rodilla y verificar que este bien ajustada. Controlar que la etiqueta cosida en el frente este en posición de lectura para un tercero

## **Inocuidad de los EPI**

La rodillera está concebida y fabricada de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

## **Comodidad y Eficiencia**

La rodillera no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso

## **Almacenamiento**

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

## **Transporte**

No es necesario condiciones especiales de transporte.

## **Vencimiento**

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.