

## Filtro Para Partículas P3 Ozono y Vapores Orgánicos

### Características Generales

Filtros para partículas P3, Ozono y Vapores Orgánicos.

Fabricado con medios electrostáticos para mejorar la captura de partículas en el aire y reducir la resistencia respiratoria.

Posee conexión bayoneta de alta compatibilidad y rápida colocación con máscaras de rostro completo y medio rostro.



### Usos Posibles

Utilice este filtro con el respirador de máscara completa UCU, cuando la concentración de contaminantes esté entre 10 OEL y 100 OEL.

Utilice este filtro con el respirador de media cara UCU cuando la concentración de contaminantes sea inferior a 10 OEL.

No utilice éste filtro con ningún respirador si la concentración de oxígeno es inferior a 19.5%, estando en cualquier condición de IDLH y si la concentración de contaminantes es superior a las regulaciones normales.

Utilizar este cartucho en conjunto con los siguientes respiradores:

UCU6200R - UCU7502R - UCU6800R

## **Instrucciones de Uso**

Lea atentamente las indicaciones detalladas en la bolsa contenedora.  
El uso incorrecto puede provocar graves daños a la salud.

## **Almacenamiento**

Almacenar apropiadamente, en un rango de temperatura de -30°C a 50°C, y con una humedad máxima relativa de almacenamiento de 80%.

## **Vencimiento**

Este producto tiene una vida útil de 5 años desde la fecha de producción.