



Máscara Para Soldar Fotosensible, Grado de Protección DIN 9-13 (Regulador Externo)

Características Generales

Máscara para soldar fotosensible

Protección UV/IR (Ultravioleta e Infrarrojo): DIN 16, en todos los estados

Grado de protección Regulable: desde DIN 9 hasta DIN 13 **COMANDO EXTERNO DE REGULACIÓN**

Control de sensibilidad/retardo AJUSTABLE A 3 NIVELES: (BAJO - MEDIO - ALTO). Este ajuste permite al Soldador elegir la sensibilidad ideal para el ambiente en el que se esté trabajando, evitando oscurecimientos del visor indeseados. También puede regular el Retardo. El visor se oscurece solo cuando se necesita 2 Sensores de arco eléctrico. **MAYOR FIABILIDAD**

Tiempo de Conmutación (velocidad oscurecimiento del visor ante el arco eléctrico): 1/15000 seg. **7,5 VECES MÁS RÁPIDO QUE LAS VARIACIONES LUMINOSAS QUE DETECTA EL OJO HUMANO**

Tiempo de retardo: 0.1 a 1.0 seg (de oscuro a claro). Permanece oscuro un instante, finalizado el arco eléctrico, para evitar el encandilamiento del soldador por la radiación emitida por el baño líquido

Función de Amolado: cuando se activa mantiene la máscara en estado claro sin oscurecer para permitir el trabajo de amolado con la misma máscara.

Área de visualización: 92x42mm

Celda solar

Batería de litio

Arnés con ajuste ergonómico

HAGA CLICK AQUÍ PARA VER NUESTRA LINEA COMPLETA DE PROTECCIÓN SOLDADURA

Usos Posibles

* Apropriada para procesos de soldadura:

SMAW

MAG

MIG

PAC

PAW

(Verifique en el manual de usuario para regular correctamente el grado de protección necesario para cada aplicación)

* Apto para trabajos de Amolado

Aumento de la Productividad y Calidad:

* El uso de una máscara fotosensible Incrementa la productividad y la calidad en el trabajo de soldadura. Al tener la máscara baja todo el tiempo ambas manos del soldador se encuentra libres para controlar los movimientos que tiene que hacer y protege al soldador de la radiación producto del trabajo de los demás soldadores que se encuentren a su alrededor Gracias a su protección en todo momento de GRADO DIN16.

* La visibilidad permanente brinda control completo sobre el trabajo a realizar lo que hará que el soldador siempre empiece la soldadura en el lugar exacto evitando posteriores correcciones o limpiezas.

* Gracias a su función de amolado se puede realizar trabajos con amoladora si retirarse la máscara fotosensible, de esta manera el operario se encuentra protegido en todo momento de la radiación producto del trabajo de otros Soldadores en el área.

Vea También otros Modelos:

[UCU1000S](#) - [UCU2000S](#)

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.